

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor TV 10 Plan 0,10 -Objektziegel- gedecktelt

Plangeschliffener Außenwandziegel mit hydrophobierter Steinfaser
gefüllt - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....

Liefern und Herstellen mit

Staudacher Thermopor TV 10-Planziegel 0,10 (W/mK)

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-1006

Steinfestigkeit 12, Rohdichte: 0,75 kg/dm³

zul. Druckspannung: 1,5 MN/m², $\lambda = 0,10$ (W/mK)

fK-Wert: 3,9 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-

1:1996-11 und zu dem System gehörenden Dünnbettmörtel Maxit

900D gedeckelt herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf

und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke: 24,0 cm 30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cmm²

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten