

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor TV 9 Plan 0,09 -Objektziegel- gedeckelt

Plangeschliffener Außenwandziegel mit hydrophobierter Steinfaser gefüllt - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....
Liefern und Herstellen mit

Staudacher Thermopor TV 9-Planziegel 0,09 (W/mK)

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-1006

Steinfestigkeit 10 / 12, Rohdichte: 0,65 kg/dm³

zul. Druckspannung: 1,35 / 1,5 MN/m², $\lambda = 0,09$ (W/mK)

fK-Wert: 3,5 / 3,9 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996-11 und zu dem System gehörenden Dünnbettmörtel Maxit 900D gedeckelt herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke: 24,0 cm 30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm m²

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten