

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor TV 8 Plan 0,08 -Objektziegel- gedeckelt

Plangeschliffener Außenwandziegel mit hydrophobierter
Steinfaser gefüllt - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....
Liefern und Herstellen mit

Staudacher Thermopor TV 8-Planziegel 0,08 (W/mK)

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-1005

Steinfestigkeit 6 / 8, Rohdichte: 0,55 kg/dm³

zul. Druckspannung: 0,7 / 1,0 MN/m², $\lambda = 0,08$ (W/mK)

fK-Wert: 1,8 / 2,6 / 3,1 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN

1053-1:1996-11 und zu dem System gehörenden

Dünnbettmörtel Maxit 900D gedeckelt herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er

Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu

entkoppeln.

Wandstärke: 24,0 cm 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm m²

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten