

# Thermopor SL 08 – Plan

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 1149

## Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Thermopor SL 08 Plan

gedeckt

Plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....

Liefern und Herstellen mit

**Staudacher Thermopor SL 08-Planziegel 0,08 (W/mK)**

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-1149

Steinfestigkeit 8, Rohdichte: 0,65 kg/dm<sup>3</sup>

zul. Druckspannung: 0,8 / 1,0 MN/m<sup>2</sup>,  $\lambda = 0,08$  (W/mK)

fK-Wert: 2,6 MN/m<sup>2</sup>

#### Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN

1053-1:1996-11 und zu dem System gehörenden

Dünnbettmörtel Maxit 900D gedeckt herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er

Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke:    36,5 cm    42,5 cm    49,0 cm    .....m<sup>2</sup> .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten