

ESM[®]-Deckenrandschalung

Vorbestellung mind. 5 Tage

Deckenrandschalung mit Ziegelschale auf Anfrage!



ESM [®] -Deckenrandschalung	Artikelnummer	Elementhöhe in cm	Elementstärke in cm	für Wandstärke in cm
Elementlänge 100 cm zum Stecken mit Versatz	40 6186	18	12	36,5
	40 6206	20	12	36,5
	40 6226	22	12	36,5
	40 6236	23	12	36,5
	40 6246	24	12	36,5

ESM [®] -Dämmstärken-Aufdoppelung 2,0 cm	Artikelnummer	Elementhöhe in cm	für Wandstärke in cm
	40 6000	universell für 20/22/24 cm	42,5/49,0*

Elementlänge 100 cm zum Anpassen der Dämmstärke auf 14 cm für 42,5er und 16 cm für 49er Mauerwerk.

Universelle Elementhöhen-Anpassung durch Sollbruchstellen.

*Hinweis:

Für 49er Mauerwerk die doppelte Menge Aufdoppelung bestellen! 12 cm Dämmstärke + 4 cm (= 2 x 2 cm) Aufdoppelung = 16 cm

ESM [®] -Aussenecke	Artikelnummer	Elementhöhe in cm	Elementstärke in cm	für Wandstärke in cm
Schenkellänge 50 x 50 cm mit werkseitigem 20 cm Versatz	41 6186	18	12	36,5
	41 6206	20	12	36,5
	41 6226	22	12	36,5
	41 6236	23	12	36,5
	41 6246	24	12	36,5

ESM [®] -Innenecke	Artikelnummer	Elementhöhe in cm	Elementstärke in cm	für Wandstärke in cm
Schenkellänge 50 x 50 cm mit werkseitigem 20 cm Versatz	42 6186	18	12	36,5
	42 6206	20	12	36,5
	42 6226	22	12	36,5
	42 6236	23	12	36,5
	42 6246	24	12	36,5

Zubehör Montagekleber	Arikelnummer	
zum Verkleben der Deckenrandschalung, ausreichend für ca. 10 lfm Deckenrandschalung	8007	Montagekleber 750 ml

Bei Einzelbezug wird ein Kommissionierungszuschlag von 10 % verrechnet.

Technische Änderungen vorbehalten