

THERMOPOR® PLAN – HOCHLOCHZIEGEL 0,8 N+F

ZULASSUNG Z-17.1 - 843 / ** 1069

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor® Plan – Hochlochziegel 0,8 N+F

Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Innenwand im UG/EG/OG

Liefern und Herstellen mit

Thermopor Plan – Hochlochziegel 0,8 (W/m·K)

nach Zulassung Z-17.1 - 843 / **Z-17. - 1069

Druckfestigkeitsklasse: 10 (12)

Rohdichteklasse: 0,8 kg/dm³

Zul. Druckspannung: 1,6 (1,8) MN/m²

f_k-Wert: 4,2 (4,7) MN/m² / 4,4 (5,0) MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG

St.- Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke: 11,5 cm 14,5 cm **17,5 cm 20 cm **24 cm