

THERMOPOR® HOCHLOCHZIEGEL – 1,2 EBS HLZ N+F

ZULASSUNG Z-17.1 - 1070

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor® Hochlochziegel 1,2 N+F

Innenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Innenwand im UG/EG/OG

Liefern und Herstellen mit

Thermopor Hochlochziegel 1,2 N+F (W/m·K)

nach Zulassung Z-17.1 - 1070

Druckfestigkeitsklasse: 12 (20)

Rohdichteklasse: 1,2 kg/dm³

Zul. Druckspannung: 1,6 (1,9) MN/m²

f_k-Wert: 5,0 (6,7) MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke: 11,5 cm 14,5 cm 17,5 cm 20,0 cm 24,0 cm