

THERMOPOR® ISO – B PLUS 0,12

ZULASSUNG Z-17.1 - 808

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Thermopor® ISO – B Plus 0,12</p> <p>Außenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Außenwand im UG/EG/OG Liefen und Herstellen mit Thermopor ISO – B Plus 0,12 (W/m·K) nach Zulassung Z-17.1 - 808 Druckfestigkeitsklasse: 8 Rohdichteklasse: 0,70 kg/dm³ Zul. Druckspannung: 0,7 MN/m² f_k-Wert: 1,8 MN/m²</p> <p>Hersteller:</p> <p>Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG St.-Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p> <p>Wanddicke: 24,0 cm 49,0 cm </p>			