

# THERMOPOR® PLAN – FÜLLZIEGEL PFZ 0,8

ZULASSUNG Z-17.1 - 559

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Thermopor® Plan – Füllziegel PFZ 0,8

Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Innenwand, Wohnungs- und Haustrennwand im UG/EG/OG  
Lieferrn und Herstellen mit

#### Thermopor Plan – Füllziegel PFZ 0,8 (W/m·K)

nach Zulassung Z-17.1 - 559

Druckfestigkeitsklasse: 10

Rohdichteklasse: 0,8 kg/dm<sup>3</sup>

Zul. Druckspannung: 1,6 MN/m<sup>2</sup>

f<sub>k</sub>-Wert: 2,0 MN/m<sup>2</sup>

#### Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG

St.- Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke:      14,5 cm      17,5 cm      20,0 cm      30,0 cm      .....      .....      .....