

THERMOPOR® ISO – B PLUS 0,11

ZULASSUNG Z-17.1-808

AUSSCHREIBUNGSTEXT

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis | | | | |
|----------|--|-------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | <p>Thermopor® ISO – B Plus 0,11</p> <p>Außenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Außenwand im UG/EG/OG Liefern und Herstellen mit Thermopor ISO – B Plus 0,11 (W/m·K) nach Zulassung Z-17.1-808 Druckfestigkeitsklasse: 6 (8) Rohdichteklasse: 0,65 kg/dm³ Zul. Druckspannung: 0,5 (0,7) MN/m² f_k-Wert: 1,3 (1,8) MN/m²</p> <p>Hersteller: Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG St.- Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p> | | | | | | | |
| | Wanddicke: | 30 cm | 36,5 cm | 42,5 cm | 49 cm | | | |