

# Thermopor Block ISO - B Plus 0,12 NEU

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 864

## Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Thermopor Block ISO – B Plus 0,12 Neu

Außenmauerziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....

Liefen und Herstellen mit

**Staudacher Thermopor Blockziegel ISO - B Plus 0,12 NEU 0,12 (W/mK)**

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-864

Steinfestigkeit 10, Rohdichte: 0,80 kg/dm<sup>3</sup>

zul. Druckspannung: 0,7 MN/m<sup>2</sup>,  $\lambda = 0,12$  (W/mK) mit LM 21

fK-Wert: 1,8 MN/m<sup>2</sup>

#### Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996-11 und dem zum System gehörenden Mörtel LM 21 herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke:    30,0 cm    36,5 cm    42,5 cm

.....m<sup>2</sup> .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten