

THERMOPOR® ISO – B PLUS 0,12 OBJEKT

ZULASSUNG Z-17.1 - 864

AUSSCHREIBUNGSTEXT

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|------|-------|---------------|-------------|
|----------|------|-------|---------------|-------------|

Thermopor® ISO – B Plus 0,12 OBJEKT

Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG

Liefern und Herstellen mit

Thermopor ISO – B Plus 0,12 OBJEKT (W/m·K)

nach Zulassung Z-17.1 - 864

Druckfestigkeitsklasse: 10

Rohdichteklasse: 0,80 kg/dm³

Zul. Druckspannung: 0,7 MN/m²

f_k-Wert: 1,8 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke: 30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm