

THERMOPOR® PLAN – FÜLLZIEGEL PFZ 0,8

ZULASSUNG Z-17.1-559

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis				
	<p>Thermopor® Plan – Füllziegel PFZ 0,8</p> <p>Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Innenwand, Wohnungs- und Haustrennwand im UG/EG/OG</p> <p>Liefern und Herstellen mit</p> <p>Thermopor Plan – Füllziegel PFZ 0,8 (W/m·K)</p> <p>nach Zulassung Z-17.1-559</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 10</p> <p>Rohdichteklasse: 0,80 kg/dm³</p> <p>Zul. Druckspannung: 1,6 MN/m²</p> <p>f_k-Wert: 4,2 MN/m²</p> <p>Hersteller:</p> <p>Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG</p> <p>St.- Leonhard-Str. 25</p> <p>86483 Balzhausen</p> <p>Telefon 08281/9996-0</p> <p>Telefax 08281/9996-40</p> <p>www.staudacher-ziegel.de</p> <p>info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel herzustellen.</p> <p>Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p>							
	Wanddicke:	14,5 cm	17,5 cm	20 cm	30 cm