Thermopor Plan - Hochlochziegel 1,4

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 843 / **522

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Thermopor Hochlochziegel 1,4 - N+F -
gedeckelt, gerollt, getaucht

Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar

Einschaliges Mauerwerk UG/EG/OG.....
Liefern und Herstellen mit
Staudacher Thermopor Plan-Hochlochziegel 1,4 Nut und Feder
Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-843 / 522
Steinfestigkeit 12 / 20, Rohdichte: 1,4 kg/dm³
zul. Druckspannung: 1,8 / 2,4 MN/m², λ = 0,58 (W/mK)
fK-Wert: 5,7 / 6,3 MN/m²

Hersteller:
Ziegelwerk Otto Staudacher
GmbH & Co.KG
St.-Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Tel.: 08281/9996-0
Fax.: 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996-11 herzustellen.
Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Wandstärke: 11,5 cm 17,5 cm 24,0 cm .....m² ....

*** = nicht zutreffendes durchstreichen**

Technische Änderungen vorbehalten