


# ZIEGEL – JALOUSIEKASTEN



## Die Lösung für den Sonnenschutz

- ✓ Selbsttragend, unterstützungsfrei bis 1,51 m
- ✓ Wärmedämmung nach DIN 4108, Beiblatt 2:2006-3
- ✓ Massive plangeschliffene Ziegelschale für hervorragende Putztrügereigenschaften
- ✓ In den Höhen 30 oder 33 cm lieferbar
- ✓ Beste Schallschutzwerte




Jalousiekasten 36,5

Art.-Nr. 68 000  
Gewicht 67 kg/m



Jalousiekasten 42,5

Art.-Nr. 69 000  
Gewicht 79 kg/m



Jalousiekasten 49,0

Art.-Nr. 65 000  
Gewicht 89 kg/m

### WÄRMEDÄMMWERTE

	36,5		42,5	
	IST	SOLL	IST	Soll
$\psi$ (Psi) in [W/(mK)]	0,29	≤ 0,32	0,23	0,23
$fR_{si}$ [-]	0,85	≥ 0,70	0,85	0,85
$U_{sb}$ in [W/(m²K)]	0,39	≤ 0,85	0,37	0,37
Schallschutzwerte $R_W$	44 dB		49 dB	
Schallschutzwerte $D_{n,e,w}$	58 dB		63 dB	

ERHÖHTER  
SCHALLSCHUTZ  
MÖGLICH  
SSK 5 oder SSK 6 bis  
 $D_{n'e'w}$  65 dB  
 $R_w$  51 dB


### Belastungstabelle Jalousiekasten 36,5

LICHTE WEITE	0,885 m	1,135 m	1,885 m
	29,3 kN	16,9 kN	13,7 kN

Alle unsere Rollladen- und Jalousiekästen sind auch als Eck- bzw. Erkerausführungen möglich, 90° bzw. 45° Ecklösungen oder auch jeder andere Winkel ist machbar.

Die einzelnen Elemente sind auf Gehrung geschnitten und mit Montagebügel versehen, welche sich in die Betondecke, Ringanker oder den Überzug einbinden lassen.

Alle Maß und Gewichtsangaben sind circa Angaben und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Ziegel-Produkte aufweisen. Die tatsächlichen Maße sind vor Ort zu nehmen. Unsere Rollläden und Jalousiekästen sind NICHT statisch tragen.



### Otto Staudacher Vertriebs GmbH

St.- Leonhard-Str. 25 · 86483 Balzhausen Telefon +49 8281/9996-0 ·  
Telefax +49 8281/9996-40 · info@staudacher-ziegel.de · www.staudacher-ziegel.de

Stand 11/2023

**Staudacher**  
natürlich Ziegel. ZIEGEL