

# FENSTERBEFESTIGUNGSZIEGEL MIT ANSCHLAG

FÜR EINBAU MIT JALOUSIE, ROLLADEN ODER WU-STURZ

Der Fensterbefestigungsziegel mit Anschlag gewährleistet durch seine thermische Trennung eine wärmebrückenfreie Ausführung.

Er garantiert eine sichere und schnelle Fenstermontage mit Standardschrauben und ist bestens für die RAL-Montage geeignet.



## TECHNISCHE DATEN

Anschlagtiefe: 45 mm      Anschlaglänge: 115 mm (auch in 175 mm erhältlich)

Die erforderliche Blendrahmenbreite der Fenster beträgt hierbei 90 – 100 mm.

Beim Einbau von Rollladenkästen ist folgendes zu beachten:

- ✓ Teleskopwelle muss 90 mm länger ausgeführt werden
- ✓ Putzschiene beidseitig jeweils um 45 mm werksseitig verkürzen

WANDDICKE	cm	36,5	42,5
Artikel-Nr.		55 466	55 546

## ALLGEMEINE WERTE

Länge	cm	29,2
Breite	cm	36,5      42,5
Höhe	cm	24,9

ERGÄNZUNGSZIEGEL	Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
	55 416	16,0	<b>36,5</b>	24,9
	55 526	16,0	<b>42,5</b>	24,9